

## Descrição

Lubrificante multigraduado de alto nível de qualidade para uso em motores de veículos ligeiros e comerciais ligeiros. Combina uma elevada resistência à oxidação para otimizar o período de muda, e uma viscosidade que facilita o arranque do veículo, diminuindo o desgaste.

## Qualidades

- Pode ser utilizado em motores a gasolina e diesel da maioria dos fabricantes de veículos.
- Entre as suas características há a destacar a resistência à formação de depósitos a altas temperaturas e de lamas a baixas temperaturas, mantendo a limpeza do motor e por isso aumentando a sua duração.
- Estabilidade na perda de viscosidade ao longo da sua utilização, conseguindo-se manter a correcta lubrificação do motor durante todo o período de uso do lubrificante.

## Níveis de qualidade, aprovações e recomendações

- ACEA A3/B4
- API SL/CF

## Características técnicas

	UNIDADE	MÉTODO	VALOR
GRAU SAE			15W-40
Densidade a 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,87
Viscosidade a 100 °C	cSt	ASTM D 445	14,5
Viscosidade a 40 °C	cSt	ASTM D 445	107
Viscosidade a -20 °C	cP	ASTM D 5293	7000 max.
Índice de viscosidade	-	ASTM D 2270	138
Ponto de inflamação, vaso aberto	°C	ASTM D 92	215 mín.
Ponto de congelação	°C	ASTM D 97	-33
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	10,7
Cisalhamento injector Bosch: Viscosidade a 100 °C após cisalha	cSt	CEC-L-40-93	12,5 min.
Volatilidade Noack, 1h a 250 °C	% peso	CEC-L-40-93	13 max.

As características mencionadas são valores típicos e não podem ser consideradas como especificações do produto.